

# Lubri-Cup™ OL500 Oiler

Lubricador automático de Chesterton para uno o múltiples puntos, entrega la cantidad justa en áreas críticas eliminando el riesgo de falla por falta de lubricación ayudando a economizar el consumo de fluido.

## Amigable con el Medio Ambiente

- Lubri-Cup™ OL500 oiler es recargable con los lubricantes fluidos de Chesterton.

## Fácil Uso

- Compacto, de diseño resistente, fácil de operar y mantener. Tiene pantalla grande de LCD que permite una fácil programación y monitoreo. Esta unidad puede operar a alta presión en ambientes fríos o con fluidos viscosos.

## Equipamiento Amigable

- Diseño de peso balanceado para fácil instalación. Posee una bomba de lubricación robusta, segura y de precisión. Usándola con los aceites Chesterton se logran extender la vida útil de los equipos mejorando la confiabilidad incluso bajo las condiciones mas agresivas de carga, temperatura, humedad y corrosión.

## Precio Justo

- Si es requerido, la unidad Lubri-Cup™ OL500 oiler puede suministrar aceite hasta en 4 puntos usando un bloque divisor.

Especificaciones	
Conexion	3/8 en Bronce (libre de rotura)
Temperatura de operación	-15 a 60 °C (5°F~140°F) <i>Batería de Ion Litio para temperaturas debajo de -40°C (-40°F)</i>
Presión Típica	20bar (280psi)
Presión Máxima	80bar (1,160psi)
Voltaje	DC 4.5V (kit de batería reemplazable)
Volumen de aceite	500CC



*El Microprocesador controla el sistema de envío de "pulsos"*

*Programable – Operación hasta 24 meses.*

*Disponible en versión a baterías reemplazables o suministro externo de energía.*

*Envía aceite hasta en 4 puntos a 6 metros de distancia.*

*Microprocesador sellado, bomba y piezas metálicas resistentes y robustas.*

Códigos para pedido	
Lubri-Cup 500 cc oiler	084319
Lubricup 500 cc oiler con alimentacion de energia DC	084464
Lubricup 500 cc oiler con alimentacion de energia AC	084457