

# Lubri-Cup™ VG

*Lubricador de punto único, automático, a gas, dispensa grasa Chesterton a áreas críticas, eliminando sobrellenado o falta de grasa.*

## Panel de Control LCD

Panel de LCD en la tapa es fácil de leer, permite comprensión rápida y precisa de programación de la unidad y estado actual.

## Amigable al Usuario

Diseño compacto, conveniente y tenaz que es simple de instalar y operar. La unidad puede operar en alta presión si se requiere.

## Rango Variable de Dispensado

Rango de alimentación de grasa es fácil de ajustar según el diámetro del rodamiento y las rpm. La unidad se puede programar a entregar los 250 cc de grasa desde 1 a 12 meses.

## Auto Contenido, se Mueve con el Equipo

El Lubricup VG es totalmente auto contenido. Se puede mover en conjunto con el equipo para asegurar una alimentación continua y correcta de la grasa.

## Se Puede Encender o Apagar Fácilmente

La unidad se puede apagar si el equipo se detiene por períodos extendidos tales como paradas de mantenimiento anuales.

## Aprobaciones para Uso en Ambientes Peligrosos

Esta unidad cumple con la norma Ex ia IIB T4 para uso en áreas peligrosas.



- Sistema de entrega tipo "pulso" controlado por microprocesador
- Programable - Opera hasta 12 meses
- Unidad operada con gas Nitrógeno
- Unidad desechable
- Resistente a golpes y vibraciones
- Fácil de instalar y operar
- Puede apagarse si se detiene el equipo

## Especificaciones

Niple	Bronce de 3/8" de alta resistencia
Temp. de Operación	-20 a 60 °C
Presión Máxima	4,8bar (70psi)
Gas de Activación	Nitrógeno no inflamable
Volumen de Grasa	250 cc

## Número de Orden según Grasa

615 #1	084304
615 #2	084305
625	084306
630	Especial
633	Especial
635	Especial