

Lubri-Cup™ EM

*Lubricador Automático mono punto
 Suministra grasa Chesterton a las áreas críticas,
 eliminando el sobre y pobre engrase.*

Amigable al Medio Ambiente

- Lubri-Cup™ EM viene de manera estándar con pack de servicio de fácil recambio que contiene un capuchón de grasa de 250cc y un baterías especiales para el equipo.

Fácil de Usar y programar

- Cuenta con un diseño compacto, conveniente y robusto que es simple operar y mantener. Cuenta con una pantalla de LCD clara, que permite monitorear fácilmente su operación. La unidad puede operar a altas presiones de ser requerido.

Amigable para la Maquinaria

- Diseño de peso balanceado para ser un lubricador confiable y preciso. Cuenta con packs de servicio reemplazables con grasas industriales Chesterton, para extender la vida de los rodamientos y su confiabilidad incluso en los ambientes más agresivos en cuanto a carga, temperatura, agua y corrosión..

Costo Efectivo

- De ser requerido el Lubri-Cup™ EM puede ser usado como lubricador automático hasta para 8 puntos, utilizando un bloque divisor progresivo.

Especificaciones	
Rosca	Rosca de bronce de 3/8"
Temperatura de Operación	-15 a 60 °C (5°F-140°F) <i>Baterías de litio disponibles para temperaturas bajas de -40°C (-40°F)</i>
Presión Típica	20bar (280psi)
Presión máxima	80bar (1,160psi)
Voltage	DC 4.5V (pack de batería reemplazable)
Volumen de Grasa	250CC



Controlado por microprocesador, cuenta con un sistema de alimentación de grasa gradual

Programable – Opera hasta por 12 meses de forma continua

Packs de servicio reemplazables

Lubrica hasta 8 rodamientos hasta distancias de 6m (19 pies)

Microprocesador Sellado

Códigos